


**Mod. 11413.B****VALIGIA A TENUTA STAGNA IN POLIPROPILENE COPOLIMERO**

Resistenti valigie di medie dimensioni per fucili d'assalto standard. Ruote con cuscinetti a sfera e maniglie laterali. Serrature a doppia leva anti-inceppamento.



METRIC MM-KG-C°

**DIMENSIONI INTERNE**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>L LUNGHEZZA</b>  | 1136 mm |
| <b>W LARGHEZZA</b>  | 350 mm  |
| <b>D PROFONDITÀ</b> | 135 mm  |
| <b>COPERCHIO</b>    | 42 mm   |
| <b>FONDO</b>        | 93 mm   |


**DIMENSIONI ESTERNE**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>L LUNGHEZZA</b>  | 1189 mm |
| <b>W LARGHEZZA</b>  | 415 mm  |
| <b>D PROFONDITÀ</b> | 159 mm  |

**ALTRE SPECIFICHE**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>PESO VUOTA</b>            | 7.80 Kg              |
| <b>PESO CON SPUGNA</b>       | 8.80 Kg              |
| <b>PESO CON PORTA FUCILI</b> | Kg                   |
| <b>VOLUME</b>                | 53.70 lt             |
| <b>GALLEGGIABILITÀ</b>       | 33.30 Kg/max         |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b> | °C min -33 / max +90 |

IMPERIAL IN-LBS-F°

**DIMENSIONI INTERNE**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>L LUNGHEZZA</b>  | 44 3/4 in  |
| <b>W LARGHEZZA</b>  | 13 3/4 in  |
| <b>D PROFONDITÀ</b> | 5 5/16 in  |
| <b>LID</b>          | 1 5/8 in   |
| <b>BASE</b>         | 3 11/16 in |

**DIMENSIONI ESTERNE**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>L LUNGHEZZA</b>  | 46 13/16 in |
| <b>W LARGHEZZA</b>  | 16 5/16 in  |
| <b>D PROFONDITÀ</b> | 6 1/4 in    |

**ALTRE SPECIFICHE**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>PESO VUOTA</b>            | 17.19 lbs               |
| <b>PESO CON SPUGNA</b>       | 19.40 lbs               |
| <b>PESO CON PORTA FUCILI</b> | lbs                     |
| <b>VOLUME</b>                | 14.18 gal               |
| <b>GALLEGGIABILITÀ</b>       | 73.41 lbs/max           |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b> | °F min -27.4 / max +194 |