
Mod.

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO

Recipientes grandes para o transporte de mais rifles. Fechaduras metalicas com gancho borboleta (em alguns modelos). Disponível em 5 configurações padrão. Rodas autolubrificantes. Fechaduras com combinação disponíveis sob pedido.

METRIC MM-KG-C°




DIMENSÕES INTERNAS	
L COMPRIMENTO	1080 mm
W LARGURA	620 mm
D PROFUNDIDADE	260 mm
TAMPA	60 mm
FUNDO	200 mm

DIMENSÕES EXTERNAS	
L COMPRIMENTO	1178 mm
W LARGURA	725 mm
D PROFUNDIDADE	287 mm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	
PESO VAZIA	17 Kg
PESO COM ESPUMA	20.40 Kg
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	19.60 Kg
VOLUME	174 lt
FLUTUABILIDADE	120.60 Kg/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°C min -33 / max +90

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSÕES INTERNAS	
L COMPRIMENTO	42 1/2 in
W LARGURA	24 7/16 in
D PROFUNDIDADE	10 1/4 in
LID	2 3/8 in
BASE	7 7/8 in

DIMENSÕES EXTERNAS	
L COMPRIMENTO	46 3/8 in
W LARGURA	28 1/4 in
D PROFUNDIDADE	11 5/16 in

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	
PESO VAZIA	37.47 lbs
PESO COM ESPUMA	44.97 lbs
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	43.21 lbs
VOLUME	45.96 gal
FLUTUABILIDADE	265.87 lbs/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°F min -27.4 / max +194