


Mod. 3818.B E

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO

Malas de tamanho médio com válvula de pressurização manual e fechaduras com dupla alavanca anti-bloqueio. Alça revestidas com borracha com pinos de aço resistentes à corrosão. Ranhuras para fixar painéis e molduras.



METRIC MM-KG-C°



DIMENSÕES INTERNAS

L COMPRIMENTO	380 mm
W LARGURA	270 mm
D PROFUNDIDADE	180 mm
TAMPA	47 mm
FUNDO	133 mm


DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO	410 mm
W LARGURA	340 mm
D PROFUNDIDADE	205 mm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	3.14 Kg
PESO COM ESPUMA	3.58 Kg
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	Kg
VOLUME	18.40 lt
FLUTUABILIDADE	12.40 Kg/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°C min '-33 / max '+90

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSÕES INTERNAS

L COMPRIMENTO	14 15/16 in
W LARGURA	10 5/8 in
D PROFUNDIDADE	7 1/16 in
LID	1 7/8 in
BASE	5 1/4 in

DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO	16 1/8 in
W LARGURA	13 3/8 in
D PROFUNDIDADE	8 1/16 in

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	6.92 lbs
PESO COM ESPUMA	7.89 lbs
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	lbs
VOLUME	4.75 gal
FLUTUABILIDADE	27.33 lbs/max

