Mod. 5326.G E

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO


Recipientes herméticos, resistentes aos produtos químicos,á humidade e á poeira. Resistente ás temperaturas extremas (-33 ° C / + 90 ° C). Espumas personalizadas pré-moldado sob pedido. Rodas autolubrificantes.







METRIC MM-KG-C°




DIMENSÕES INTERNAS	
L COMPRIMENTO	538 mm
W LARGURA	405 mm
D PROFUNDIDADE	250 mm
TAMPA	60 mm
FUNDO	190 mm

DIMENSÕES EXTERNAS	
L COMPRIMENTO	627 mm
W LARGURA	475 mm
D PROFUNDIDADE	292 mm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	
PESO VAZIA	10 Kg
PESO COM ESPUMA	11.25 Kg
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	Kg
VOLUME	53 lt
FLUTUABILIDADE	37.20 Kg/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°C min -33 / max +90

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSÕES INTERNAS	
L COMPRIMENTO	21 3/16 in
W LARGURA	15 15/16 in
D PROFUNDIDADE	9 13/16 in
LID	2 3/8 in
BASE	7 1/2 in

DIMENSÕES EXTERNAS	
L COMPRIMENTO	24 11/16 in
W LARGURA	18 11/16 in
D PROFUNDIDADE	11 1/2 in

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	
PESO VAZIA	22.04 lbs
PESO COM ESPUMA	24.80 lbs
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	lbs
VOLUME	14 gal
FLUTUABILIDADE	82.01 lbs/max
TEMPERATURA DE	°F min -27.4 / max

EXPLORER CASES BY GT LINE SRL VIA DEL LAVORO, 9 LOC. CRESPELLANO - 40053 VALSAMOGGIA(BOLOGNA)-ITALY - TELEPHONE +39/051/65041 - FAX +39/051/734925

WWW.EXPLORERCASES.COM

TRABALHO	+194