


Mod. 5122.G E**VALIGIA A TENUTA STAGNA IN POLIPROPILENE COPOLIMERO**

Valigie ad alta resistenza agli urti per applicazioni estreme. Ruote e maniglia telescopica. Guarnizione iniettata in PU e coperchio removibile. Disponibili vuote o con strati di spugna precubettata nel fondo e spugna a coni nel coperchio.



METRIC MM-KG-C°

**DIMENSIONI INTERNE**

L LUNGHEZZA	517 mm
W LARGHEZZA	277 mm
D PROFONDITÀ	217 mm
COPERCHIO	50 mm
FONDO	167 mm


DIMENSIONI ESTERNE

L LUNGHEZZA	546 mm
W LARGHEZZA	347 mm
D PROFONDITÀ	247 mm

ALTRE SPECIFICHE

PESO VUOTA	6 Kg
PESO CON SPUGNA	7 Kg
PESO CON PORTA FUCILI	Kg
VOLUME	31 lt
GALLEGGIABILITÀ	21.50 Kg/max
TEMPERATURA DI LAVORO	°C min -33 / max +90

IMPERIAL IN-LBS-F°

**DIMENSIONI INTERNE**

L LUNGHEZZA	20 3/8 in
W LARGHEZZA	10 7/8 in
D PROFONDITÀ	8 9/16 in
LID	1 15/16 in
BASE	6 9/16 in

DIMENSIONI ESTERNE

L LUNGHEZZA	21 1/2 in
W LARGHEZZA	13 11/16 in
D PROFONDITÀ	9 3/4 in

ALTRE SPECIFICHE

PESO VUOTA	13.22 lbs
PESO CON SPUGNA	15.43 lbs
PESO CON PORTA FUCILI	lbs
VOLUME	8.18 gal
GALLEGGIABILITÀ	47.39 lbs/max
TEMPERATURA DI LAVORO	°F min -27.4 / max +194