


Mod. 1908 O

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO



Metric mm-Kg-C°



DIMENSÕES INTERNAS

L Comprimento	190 mm
W Largura	125 mm
D Profundidade	85 mm
Tampa	20 mm
Fundo	65 mm


DIMENSÕES EXTERNAS

L Comprimento	216 mm
W Largura	180 mm
D Profundidade	102 mm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Peso vazia	0.70 Kg
Peso com espuma	0.80 Kg
Peso com espuma customizada	0 Kg
Volumen	2 lt
Flutuabilidade	1.40 Kg/max
Temperatura de trabalho	°C min -33 / max +90

Imperial in-lbs-F°



DIMENSÕES INTERNAS

L Comprimento	7 1/2 in
W Largura	4 15/16 in
D Profundidade	3 3/8 in
Tampa	13/16 in
Fundo	2 9/16 in

DIMENSÕES EXTERNAS

L Comprimento	8 1/2 in
W Largura	7 1/16 in
D Profundidade	4 in

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Peso vazia	1.54 lbs
Peso com espuma	1.76 lbs
Peso com espuma customizada	0 lbs
Volumen	0.52 gal
Flutuabilidade	3.08 lbs/max
Temperatura de trabalho	°F min -27.4 / max +194