

Mod. 2712.0

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO

Malas a prova de choques em copolímero de polipropileno. Tampa removível e suportes anti capotamento. Temperatura de utilização de -33 °C a +90 °C.



METRIC MM-KG-C°



DIMENSÕES INTERNAS

L COMPRIMENTO	276 mm
W LARGURA	200 mm
D PROFUNDIDADE	120 mm
TAMPA	35 mm
FUNDO	85 mm


DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO	305 mm
W LARGURA	270 mm
D PROFUNDIDADE	144 mm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	1.62 Kg
PESO COM ESPUMA	1.83 Kg
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	Kg
VOLUME	6.60 lt
FLUTUABILIDADE	4.20 Kg/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°C min '-33 / max '+90

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSÕES INTERNAS

L COMPRIMENTO	10 7/8 in
W LARGURA	7 7/8 in
D PROFUNDIDADE	4 3/4 in
LID	1 3/8 in
BASE	3 3/8 in

DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO	12 in
W LARGURA	10 5/8 in
D PROFUNDIDADE	5 11/16 in

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	3.57 lbs
PESO COM ESPUMA	4.03 lbs
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	lbs
VOLUME	1.58 gal
FLUTUABILIDADE	9.25 lbs/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°F min '-27.4 / max '+194