


Mod. 4419 BE

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO



Metric mm-Kg-C°



DIMENSÕES INTERNAS

| | |
|----------------|---------------|
| L Comprimento | 445 mm |
| W Largura | 345 mm |
| D Profundidade | 190 mm |
| Tampa | 47 mm |
| Fundo | 143 mm |


DIMENSÕES EXTERNAS

| | |
|----------------|---------------|
| L Comprimento | 474 mm |
| W Largura | 415 mm |
| D Profundidade | 214 mm |

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Peso vazia | 4 Kg |
| Peso com espuma | 4.70 Kg |
| Peso com espuma customizada | 0 Kg |
| Volumen | 29.20 lt |
| Flutuabilidade | 29.20 Kg/max |
| Temperatura de trabalho | °C min -33 / max +90 |

Imperial in-lbs-F°



DIMENSÕES INTERNAS

| | |
|----------------|-------------------|
| L Comprimento | 17 1/2 in |
| W Largura | 13 9/16 in |
| D Profundidade | 7 1/2 in |
| Tampa | 1 7/8 in |
| Fundo | 5 5/8 in |

DIMENSÕES EXTERNAS

| | |
|----------------|--------------------|
| L Comprimento | 18 11/16 in |
| W Largura | 16 5/16 in |
| D Profundidade | 8 7/16 in |

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Peso vazia | 8.81 lbs |
| Peso com espuma | 10.36 lbs |
| Peso com espuma customizada | 0 lbs |
| Volumen | 7.66 gal |
| Flutuabilidade | 7.66 lbs/max |
| Temperatura de trabalho | °F min -27.4 / max +194 |