

Mod. 4820.G

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO

Malas a prova de choque e esmagamento. Recipientes ideais para transportar e proteger instrumentos delicados. Vasta gama de acessórios para toda aplicação.



METRIC MM-KG-C°



DIMENSÕES INTERNAS

L COMPRIMENTO	480 mm
W LARGURA	370 mm
D PROFUNDIDADE	205 mm
TAMPA	50 mm
FUNDO	155 mm


DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO	520 mm
W LARGURA	435 mm
D PROFUNDIDADE	230 mm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	4.64 Kg
PESO COM ESPUMA	5.40 Kg
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	Kg
VOLUME	35.50 lt
FLUTUABILIDADE	24.70 Kg/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°C min '-33 / max '+90

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSÕES INTERNAS

L COMPRIMENTO	18 7/8 in
W LARGURA	14 9/16 in
D PROFUNDIDADE	8 1/16 in
LID	1 15/16 in
BASE	6 1/8 in

DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO	20 1/2 in
W LARGURA	17 1/8 in
D PROFUNDIDADE	9 1/16 in

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	10.22 lbs
PESO COM ESPUMA	11.90 lbs
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	lbs
VOLUME	9.24 gal
FLUTUABILIDADE	54.45 lbs/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°F min '-27.4 / max '+194