


Mod. 5822.G

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO

Malas a prova de água para a protecção completa de equipamentos sensíveis, mesmo nas piores condições ambientais. Práticos alças laterais reforço de aço nos orifícios para os cadeados.



METRIC MM-KG-C°



DIMENSÕES INTERNAS

L COMPRIMENTO	580 mm
W LARGURA	440 mm
D PROFUNDIDADE	220 mm
TAMPA	60 mm
FUNDO	160 mm


DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO	650 mm
W LARGURA	510 mm
D PROFUNDIDADE	245 mm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	7.16 Kg
PESO COM ESPUMA	8.39 Kg
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	Kg
VOLUME	56.10 lt
FLUTUABILIDADE	36.70 Kg/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°C min -33 / max +90

IMPERIAL IN-LBS-F°



DIMENSÕES INTERNAS

L COMPRIMENTO	22 13/16 in
W LARGURA	17 5/16 in
D PROFUNDIDADE	8 11/16 in
LID	2 3/8 in
BASE	6 5/16 in

DIMENSÕES EXTERNAS

L COMPRIMENTO	25 9/16 in
W LARGURA	20 1/16 in
D PROFUNDIDADE	9 5/8 in

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

PESO VAZIA	15.78 lbs
PESO COM ESPUMA	18.49 lbs
PESO COM ESPUMA CUSTOMIZADA	lbs
VOLUME	14.79 gal
FLUTUABILIDADE	80.90 lbs/max
TEMPERATURA DE TRABALHO	°F min -27.4 / max +194