


# Mod. 5833 GE

MALAS À PROVA DE ÁGUA E PÓ FABRICADAS EM POLÍMERO DE POLIPROPILENO INJETADO



Metric mm-Kg-C°



## DIMENSÕES INTERNAS

L Comprimento	<b>580 mm</b>
W Largura	<b>440 mm</b>
D Profundidade	<b>330 mm</b>
Tampa	<b>60 mm</b>
Fundo	<b>270 mm</b>


## DIMENSÕES EXTERNAS

L Comprimento	<b>670 mm</b>
W Largura	<b>510 mm</b>
D Profundidade	<b>372 mm</b>

## OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Peso vazia	<b>10.54 Kg</b>
Peso com espuma	<b>12.65 Kg</b>
Peso com espuma customizada	<b>0 Kg</b>
Volumen	<b>84.20 lt</b>
Flutuabilidade	<b>62 Kg/max</b>
Temperatura de trabalho	<b>°C min -33 / max +90</b>

Imperial in-lbs-F°



## DIMENSÕES INTERNAS

L Comprimento	<b>22 13/16 in</b>
W Largura	<b>17 5/16 in</b>
D Profundidade	<b>13 in</b>
Tampa	<b>2 3/8 in</b>
Fundo	<b>10 5/8 in</b>

## DIMENSÕES EXTERNAS

L Comprimento	<b>26 3/8 in</b>
W Largura	<b>20 1/16 in</b>
D Profundidade	<b>14 5/8 in</b>

## OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Peso vazia	<b>23.23 lbs</b>
Peso com espuma	<b>27.88 lbs</b>
Peso com espuma customizada	<b>0 lbs</b>
Volumen	<b>22.19 gal</b>
Flutuabilidade	<b>136.68 lbs/max</b>
Temperatura de trabalho	<b>°F min -27.4 / max +194</b>